

PLAQUE POLYVALENTE ATHANOR - NETTOYAGE -

!/ Attention :



- **NE JAMAIS VERSER DE GLAÇONS OU D'EAU SUR UNE PLAQUE ENCORE CHAUDE**



Pour accélérer le refroidissement de la plaque :

1. Mettre la plaque en position 0,
2. Placer une casserole d'eau froide qui recouvre la surface de la plaque acier,
3. La plaque atteint les 180°C en 10 minutes.

Après chaque service procéder de la manière suivante.

Le nettoyage d'une plaque prend au total 4 à 5 minutes.

Nous vous conseillons le dégraissant pour plaque à chaud « EMULPLAC 180°C – THOMIL ».

Une fois le service terminé, attendre que la plaque soit au-dessous de 180°C.

La hotte doit fonctionner.



Mettre le produit EMULPLAC 180°C sur la plaque et l'étaler avec une spatule.

Patienter 30 secondes.

Rincer et enlever les restes à la spatule.



Si la plaque est encore sale : remettre de l'eau, le produit va se réactiver.

Patienter 30 secondes.

Rincer abondamment.

Passer un torchon humide et propre.



Nettoyer la goutte de la plaque.

Ne pas oublier de vider le tiroir en fin de nettoyage.



ATHANOR

Tel : +33 (0)4 76 93 03 26 | www.athanor-fourneaux.fr

Pour toute demande de pièces détachées : sav@athanor-fourneaux.fr